

# ワシノ 汎用旋盤 LE-19K/LEG-19K

## 1. 仕様および付属品

### 1.1 仕様

項	目	単位	LE-19K	LEG-19K
能力・容量	ベッド上の振り	mm	470	
	〃 (面板から180mmの間)	mm	520	
	往復台上の振り	mm	240	
	センター間距離	mm	800	
	切落とし上の振り	mm		700
	面板端面からの切落とし幅	mm		220
主 軸	床面からの心高	mm	1,020	
	主 軸 端		A1形 No. 6	
	テ ー パ 穴	M.T.	No. 6	
	貫 通 穴 径	mm	54	
	セ ン タ	M.T.	No. 4	
	回 転 速 度 変 換 数		8	
	回 転 速 度	rpm	50~1,500	33~1,000, 50~1,500
往 復 台	往復台の移動量	mm	760	670
	横送り台の移動量	mm	310	
	刃物送り台の移動量	mm	140	
	縦・横送り変換数		32	
	縦・横送り量	mm/rev	0.05~0.71	
	縦送りハンドル目盛	mm	1目 0.20	
	横送りハンドル目盛	mm	1目 0.02	
	刃物台送りハンドル目盛	mm	1目 0.02	
ねじ切り	種 類	メートルねじ	19	
		インチねじ	24	
	範 囲	メートルねじ	1~7	
		インチねじ	4~28	
親ねじ(直径×ピッチ)	mm	40×6		
心 押 台	心 押 軸 の 直 径	mm	70	
	心 押 軸 の テ ー パ 穴	M.T.	No. 4	
	心 押 軸 の 移 動 量	mm	150	
ベ ッ ド	長 さ	mm	1,900	
	幅	mm	400	
電 動 機	主 電 動 機	kW-p	5.5-4	5.5-4, 6
機械の大きさ	全長×全幅×全高	mm×mm×mm	2,250×1,110×1,300	
所要床面積		mm×mm	2,800×1,830	
概重量	(標準付属品を含む)	kg	2,000	2,100

回転速度 LE-19K 50. 85. 140. 225. 345. 560. 1,000. 1,500  
 または 70. 110. 200. 300. 460. 740. 1,300. 2,000 (特殊仕様)  
 LEG-19K 33. 55. 100. 150. 230. 370. 650. 1,000 (主電動機6P)  
 または 50. 85. 140. 225. 345. 560. 1,000. 1,500 (主電動機4P)

特殊仕様 インチ親ねじ旋盤の場合 親ねじは 40×4山/25.4

LE-19K型 高速精密旋盤  
LEG-19K型

据付基礎 所要面積図

