

滝沢 汎用旋盤 TAL-X

仕様寸法

仕様		機種	TALX 850	TALX 950	TALX 1050
能力	ベッド上の振り		850 mm	950 mm	1050 mm
	横送り台上の振り		525 mm	630 mm	730 mm
	切り落し上の振り		1100 mm	1200 mm	1300 mm
	両センター間の最大距離		2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000		
主軸	速度変換数		12 種		
	速度範囲	標準	17, 24, 35, 50, 70, 100, 150, 200, 290, 440, 590, 850 rpm		
	主軸端の型式	標準	JIS A2-11"		
	主軸穴のテーパ	標準	メートルテーパ No.120		
	センターのテーパ		MT. No.6		
	軸受部の直径		標準 = 171.45 mm(前部), 139.7 mm(中間部), 130 mm(後部)		
	主軸貫通穴径	標準	105 mm		
		特別仕様	—	218 mm	—
往復台	自動送りの変換数		72 種		
	送り量	親ネジメートル	0.044 - 19.930 mm/rev.		
		親ネジインチ	0.042 - 18.830 mm/rev.		
	横送り量		送りの1/2		
	横送り台の最大移動量		570 mm		
	刃物送り台の最大移動量		320 mm		
	往復台送り速度		2700 mm/min (50Hz), 3250 mm/min (60Hz)		
ネジ切り	メートルネジの種類		52 種		
	メートルネジの範囲		0.5 - 112 mm ピッチ		
	インチネジの種類		59 種		
	インチネジの範囲		56 - 1/4, 山/25.4 mm		
	親ネジの径		50mm, 心間 8000 mm 以上は 60 mm		
	親ネジのピッチ		12 ピッチまたは 2 山/25.4 mm		
心押台	心押軸の径		110 mm		
	心押軸のテーパ穴		MT. No.6		
	心押軸の最大移動量		260 mm		
ベッド	長さ		4300, 5300, 6300, 7300, 8300, 9300, 10300, 11300, 12300		
	幅		600 mm		
	深さ		670 mm		
電動機	主電動機		15 Kw (20 Hp)		
機械の大きさ	機械の長さ		4590, 5590, 6590, 7590, 8590, 9590, 10590, 11590, 12590		
	幅×高さ		1660 x 1455 mm	1660 x 1510 mm	1660 x 1560 mm
機械の重量	TALX 850		7500, 8100, 8700, 9300, 9900, 10500, 11100, 11700, 12300		
	TALX 950		8000, 8600, 9200, 9800, 10400, 11000, 11600, 12200, 12800		
	TALX 1050		8500, 9100, 9700, 10300, 10900, 11500, 12100, 12700, 13300		