

吉田 直立ボール盤 YD3-65

2. 仕 様

2.1 主 要 仕 様

項 目	単 位	主 要 寸 法					
能力・容量							
振 り	mm	650					
テーブル上面から主軸端迄の距離	mm	135 ~ 795					
ベース上面から主軸端迄の距離	mm	965 ~ 1215					
穴あけ能力 S45C(FC25のとき)	mm	50 (50)					
ねじ立て能力 S45C(FC25のとき)	mm	M30 (M36)					
中ぐり能力 S45C(FC25のとき)	mm	120 (120)					
リーマ能力 S45C(FC25のとき)	mm	40 (40)					
主 軸							
テーパ穴 (形式・番号)		M.T. No.4					
移動量 手動(自動)	mm	250 (250)					
回転速度変換数	段	12					
回 転 速 度	r.p.m.	50Hz	62, 83, 110, 150, 200, 270 345, 455, 625, 820, 1100, 1500				
		60Hz	75, 100, 135, 180, 240, 325 415, 545, 745, 980, 1300, 1800				
送り量変換数	段	6					
送 り 量	mm/rev.	0.05	0.10	0.15	0.20	0.30	0.40
テーブル							
作業面の大きさ (直径)	mm	600φ					
移動量 (上下)	mm	410					
T み ぞ (呼び寸法)	mm	18 (JIS 3級)					
ベース							
作業面の大きさ (幅×長さ)	mm× mm	540 × 940					
電動機							
主 電 動 機	kw-P	2.2 — 4					
運搬・据付							
機械の高さ	mm	2370					
所要床面積 (幅×長さ)	mm× mm	840 × 1215					
正 味 重 量 (標準付属品を含む)	kg	850					

4. 主要寸法

