

高速精密旋盤 TSL-360型

特 長

- 主軸孔径は52mmです。
- ベッドとベースは一体鋳造です。
- ベッドは、研摩仕上で焼入れも可能です。
- 主軸ノーズは、ASA-A1-6ノーズです。
- エブロンには自動定寸装置が付設されております。
- 主軸台の各軸受には強制給油が、施されております。
- ネジ切は換歯車によって、吋、耗すべてのネジ切が行なえます。
- エブロンの自動送りレバーと、ネジ切レバーとは互いにインターロックしております。
- デザインは、人間工学の基礎に立って考えられた優美なデザインです。
- 往復台は、高速重切削に充分耐えるよう設計されております。
- 主軸変度は8段にて広範囲の速度変換が行なえます。
- アンメーターにより、過負荷運転がわかります。
- 足踏ブレーキにより、急停止が行なえます。
- 安全性に富み、能率の良い旋盤です。

主 要 寸 法

ベッド上の振り			mm	360
横送台上の振り			mm	200
両心間の最大距離			mm	600
主 軸 孔 径			mm	52
主軸スリーブ孔テーパー			M.T	#3
主 軸 端			A.S.A	AI
主軸速度範囲	低 速	8 種	r.p.m	50~1600
	高 速	8 種	r.p.m	60~1920
ベッドの全長			mm	1350
ベッドの巾			mm	280
送り関係	縦 送 り	12 種	mm/rev	0.06~0.8
	横 送 り	12 種	mm/rev	0.03~0.4
ネジ切関係	メートル	32 種	mm	0.5~9
	イ ン チ	34 種	山	4~28
主電動機			kw	2.2
正味重量			kg	1100

標準付属品

フランチ(195mm).....	1 個	固定センター(M.T No. 3).....	2 個
回シ板(195mm).....	1 個	三爪スクロールチャック(190mm)...	1 個
フェースプレート(300mm).....	1 個	チャック取付スパナ.....	1 個
交換歯車.....	1 式	六角棒スパナ.....	1 組
センタースリーブ(M.T No.6×No.3)...	1 個	四角箱スパナ.....	1 個

特別付属品

移動振れ止.....	1 個
固定振れ止.....	1 個
後部刃物台.....	1 個
四爪チャック.....	1 式
切削油装置.....	1 式

