

1. 仕様

1-1 仕様

型式	HPM-30S	HPM-30H	HPM-60AT
加圧能力	294 kN (30 tf)* ¹		588 kN (60 tf)* ¹
テーブル面積* ²	400 mm×600 mm		400 mm×1040 mm
フレームギャップ* ²	510 mm		
オープンハイト* ²	320 mm	320 mm	370 mm
シャットハイト* ²	220 mm	220 mm	220 mm
最大ストローク	100 mm		150 mm
主シリンダー径	φ160 mm	φ130 mm	φ180 mm
ロッド径	φ112 mm	φ75 mm	φ100 mm
最大使用圧力	14.7 MPa (150kgf/cm ²)* ¹	20.6 MPa (210kgf/cm ²)* ¹	21.6 MPa (220kgf/cm ²)* ¹
ラム下降速度	50Hz	25 mm/sec	65 mm/sec
	60Hz	30 mm/sec	100 mm/sec
ラム負荷下降速度	50Hz	5 mm/sec	7 mm/sec
	60Hz	6 mm/sec	10 mm/sec
ラム上昇速度	50Hz	46 mm/sec	92 mm/sec
	60Hz	55 mm/sec	110 mm/sec
モーター	2.2 kW 4p	3.7 kW 4p	5.5 kW 4p
操作	フットスイッチ (オプション: 両手押しボタンスイッチ)		
全高* ²	2158 mm	2550 mm	2400 mm
機械質量* ²	2800 kg	2550 kg	4800 kg

*1 : ()は参考値です。

*2 : 本数値は標準仕様の場合に適用されます。特殊注文、特別付属品等に変更になる場合がありますので、本書末の仕様図をご確認下さい。

※本仕様は改良等により予告無しに変更することがあります。

1-2 外形寸法図

本書末の仕様図を参照して下さい。

